

造鉄競技（07タイプ前肢ペア）審査ガイドブック

1. 失格

1. 担当の競技委員が競技の開始を合図する前に競技行為を行なったとき
2. 規定時間を超過したとき

2. 審査項目および配点

審査項目	配点	
	左	右
①蹄鉄の形状	10点	10点
②鉄尾端の処理	10点	10点
③溝と釘眼の適合度	10点	10点
④蹄鉄の平坦性	20点	20点
⑤釘眼・釘孔の配置	20点	20点
⑥内外鉄枝処理	10点	10点
⑦鉄唇の形状と配置	10点	10点
⑧左右の均一度	20点	
計	200点	

3. 審査項目の詳細

①蹄鉄の形状

- 見本蹄鉄と造鉄製品の形状が一致しているか。
- 鉄頭部と鉄枝の幅、厚みのバランスが整っているか。

②鉄尾端の処理

- フィッシュマウス状の成形不良がないか。
- 鉄尾内縁の傾斜角度が適切であるか。

③溝と釘眼の適合度

- 溝の深さと幅が、鉄頭部側の引き始めから第3釘眼まで整っているか。

- 上記の幅と適合蹄釘短縁が一致しているか。
- 第3釘眼より鉄尾にかけて、溝の流れがスムーズであるか。

④蹄鉄の平坦性

- 釘孔から外側領域の厚みが、釘孔より内側の領域よりも厚く均一で、上下面ともに打痕や過灼等による凹凸がなく平坦であるか。
- 外縁部の厚みは8mm以上を目安とし、外縁部が内縁部より厚く、その厚みが確保されているか。
- 釘孔より内側の領域の傾斜と厚みが均一であるか

⑤釘眼・釘孔の適合度

- 第1釘眼は鉄頭部内縁の接線上に配置されているか。
- 第3釘眼が最大横径部に配置されているか。
- 各鉄枝の釘眼の間隔が均等であるか。
- 第3釘眼が最大横径部より鉄尾側に配置されたものは最大横径部より鉄頭側に配置されたものより減点の度合いが大きいものとする
- 釘孔の位置が適切であるか。
- 釘孔の内偏は外偏よりも減点の度合いが大きいものとする。
- 差込んだ蹄釘がぐらつくことがないか。
- 釘頭が出過ぎたり深く入りすぎたりせず、適切に釘眼に収まっているか。
- 釘頭の入りすぎは、出過ぎるものよりも減点の度合いが大きいものとする。

⑥内外鉄枝処理

- 接地面、接蹄面の内外縁および鉄尾部辺縁のいずれも角張っている部分がなくなめらかに整えられているか。
- 内鉄枝外面が、第2～第3釘眼の中間から鉄尾端にかけて、適切に下

狭に成形されているか。

- 剰縁・剰尾に該当する領域の面取り（Boxy）が適切であるか。

⑦鉄唇の形状と配置

- 鉄唇の鍛出位置が適切であるか。
- 鉄唇の形、高さ、幅、厚さが適切であるか。
- ピンハンマーによって作られた窪みや鉄唇鍛出部外縁が適切に整えられているか。

⑧左右の均一度

- 左右の蹄鉄が合わせ鏡の様に一致しているか。